

## W 13-125 Quick (603627000) Amoladora angular

N.º de pedido 603627000  
EAN 4061792176614



Imagen representativa



- Alta vida útil en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de potencia más alta de su clase, para un avance rápido del trabajo
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	125 mm
Potencia nominal absorbida	1350 W
Potencia suministrada	830 W
Revoluciones marcha en vacío	11000 /min

Revoluciones bajo carga nominal	8000 /min
---------------------------------	-----------

Par de giro	3.4 Nm
-------------	--------

Rosca de husillo	M 14
------------------	------

Circunferencia de la empuñadura	206 mm
---------------------------------	--------

Peso sin cable	2.4 kg
----------------	--------

Longitud del cable	4 m
--------------------	-----

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	6 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo